



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Α.Π.Ε.)

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τον ρουχισμό. Αναφερθείτε στον μηχανικό ή τον προϊστάμενο ασφαλείας όσον αφορά τον κατάλληλο ρουχισμό για τη συγκεκριμένη κατάσταση εργασίας. Φυλάξτε με προσοχή αυτές τις οδηγίες, ώστε να μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτές όποτε το επιθυμείτε.

Δήλωση συμμόρφωσης αυτού του Α.Π.Ε. και περισσότερες οδηγίες χρήσης: επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <http://sio.to/eudoc>



Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2016/425 για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (Α.Π.Ε.) με βάση τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που αντιστοιχούν σε γραφήματα και κατηγορίες προστασίας που αναγράφονται στη ραμμένη ετικέτα του ρούχου.

Εκτός του ρουχισμού που φέρει μόνο τη σήμανση EN 343 ή/και EN 14058 ή/και EN 13758-2 (και ο οποίος καλύπτεται από την αυτο-πιστοποίηση, με εξαίρεση την περίπτωση $R_{ct} > 0.25 \text{ m}^2 \text{ K/W}$), όλος ο υπόλοιπος Α.Π.Ε. μας που καλύπτεται από αυτό το εγχειρίδιο έχει πιστοποιηθεί από την **Centexbel, Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde (Βέλγιο) - NB 0493**. Αν δεξιά δίπλα από το γράφημα CE στην εσωτερικά ραμμένη ετικέτα του ρουχισμού υπάρχει ο αριθμός 0493, σημαίνει ότι κατατάσσεται στην κατηγορία Α.Π.Ε. III σύνθετου σχεδιασμού που προορίζεται για την προστασία του χρήστη έναντι θανάσιμων κινδύνων ή μη αναστρέψιμων βλαβών υγείας και ότι η διασφάλιση ποιότητας κατά τη διαδικασία παραγωγής πραγματοποιείται από την Centexbel.

Αυτός ο Α.Π.Ε. συμμορφώνεται με το Γενικό Πρότυπο EN ISO 13688:2013 / EN ISO 13688:2013+A1:2021. Αυτός ο Α.Π.Ε. συμμορφώνεται με τον Κανονισμό REACH και δεν περιέχει ουσίες, οι οποίες επί του παρόντος είναι γνωστό ότι προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις ή είναι γνωστές ως καρκινογόνες ή μεταλλαξιογόνες. Όπως όλοι οι Α.Π.Ε., το προϊόν αυτό δεν σας παρέχει προστασία από όλους τους κινδύνους! Ελέγξτε την ειδική για εσάς αξιολόγηση κινδύνων.

Αυτός ο Α.Π.Ε. μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και άλλους Α.Π.Ε. (συμπεριλαμβανόμενων των Α.Π.Ε. που δεν ανήκουν στην κατηγορία ρουχισμού). Ελέγξτε τη συμβατότητα και βεβαιωθείτε για την ορθή χρήση όταν συνδυάζεται με άλλους Α.Π.Ε. Διαβάστε επίσης και τα εγχειρίδια των άλλων Α.Π.Ε.

Όσον αφορά στην προστασία από τη βροχή, το κρύο, τα χημικά, τη φωτιά, τη θερμότητα κ.λπ. είναι αυτονόητο ότι προστατεύονται μόνο τα σημεία του σώματος που καλύπτονται από τον Α.Π.Ε. όταν εκτελείτε εργασίες ή κινείστε. Επειδή υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών ειδών ρουχισμού, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το σώμα σας καλύπτεται από τον κατάλληλο βαθμό προστασίας.




Δεν επιτρέπεται να γίνονται αλλαγές σε αυτόν τον ρουχισμό (χωρίς άδεια από την Sioen)! Για σωστή και συμβατή προστασία, πρέπει να κλείσετε όλα τα δεσίματα.

Μην φοράτε ποτέ ένα κατεστραμμένο ρούχο. Ένα κατεστραμμένο ρούχο πρέπει άμεσα να τίθεται εκτός χρήσης και να επισκευάζεται ή να αντικαθίσταται. Ενημερώστε αμέσως τον προϊστάμενο σας. Στο "τέλος του κύκλου ζωής του", το ρούχο αυτό πρέπει να συλλεχθεί, να αφαιρεθεί και να υποβληθεί σε επεξεργασία υπό ελεγχόμενες συνθήκες (επαγγελματική υπηρεσία συλλογής για μηχανική ή θερμική ανακύκλωση, κ.λπ.) σε ειδικό χώρο. Η Sioen δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται να παραλάβει πίσω τον Α.Π.Ε. για την ασφαλή απόρριψη.

Συνιστούμε την επαγγελματική φροντίδα (μέσω πλυσίματος στο σπίτι ή σε καθαριστήριο). Ειδικές οδηγίες φροντίδας για επαγγελματικό πλύσιμο διατίθενται από την Sioen κατόπιν αιτήματος ή στην ιστοσελίδα της Sioen <http://sio.to/eudoc>. Οι οδηγίες φροντίδας για οικιακή πλύση (η οποία μπορεί να γίνει και σε επαγγελματικά πλυντήρια!) αναγράφονται στην ετικέτα που είναι ραμμένη στο ρούχο.

Αναλυτικές επεξηγήσεις αυτών των συμβόλων θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Sioen <http://sio.to/eudoc>.

Παρακαλούμε σε κάθε περίπτωση επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σας της Sioen για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οδηγίες φροντίδας, επιδιορθώσεις και μεθόδους ασφαλούς καταστροφής.

Ετικέτα	Επεξήγηση
MAX	Μέγιστος (θεωρητικός) αριθμός κύκλων πλύσης, υποδηλώνει ότι η δοκιμή πιστοποίησης πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά από x κύκλους πλύσης.
	Ημερομηνία λήξης ή 'να μην χρησιμοποιείται' μετά από αυτήν την ημερομηνία.
	Δοκιμές πιστοποίησης που πραγματοποιούνται μετά από διαδικασία βιομηχανικής πλύσης (βλέπε http://sio.to/eudoc).
	Οι τιμές που έχουν συμπληρωθεί στα πεδία A, B, C είναι οι αντίστοιχες διαστάσεις σώματος (σε cm) για τις οποίες είναι κατάλληλο αυτό το ρούχο. Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε διάφορους πίνακες μεγεθών http://sio.to/eudoc . (A: Περίμετρος μέσης - B: Περίμετρος θώρακα - C: Μήκος)

Μην αφήνετε το ρούχο να λερωθεί πολύ. Ο λερωμένος ρουχισμός μπορεί να περιορίσει την προστασία. Τα χημικά (συμπεριλαμβανόμενης της μακροχρόνιας δράσης λόγω αποθήκευσης του ρουχισμού όταν αυτός είναι λερωμένος) μπορεί να επηρεάσουν τις προστατευτικές ιδιότητες του ρουχισμού.

Όταν επιλέγετε τον ρουχισμό σας ελέγξτε ότι έχει το σωστό μέγεθος και ότι δεν υπάρχει προφανής ορατή φθορά.

Γενικά, ο ρουχισμός θα πρέπει να επιλέγεται με τέτοιο τρόπο, ώστε η εργασία να εκτελείται άνετα και ανεμπόδιστα.

Ιχνηλασιμότητα παραγωγής

Οι απαιτούμενες πληροφορίες βρίσκονται στο κάτω μέρος της ετικέτας.

Οδηγίες φύλαξης

Όταν δεν φοράτε το ρούχο, πρέπει να το φυλάσσετε στεγνό, μη συμπιεσμένο, σε καλά αεριζόμενο χώρο. Αποφεύγετε τις υπερβολικές θερμοκρασίες και την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως, για να αποτρέψετε χρωματικές αλλοιώσεις. Δεν γίνονται δεκτά παράπονα αναφορικά με χρωματικές αλλοιώσεις.

Η Sioen δεν φέρει καμία ευθύνη για φθορά που προκύπτει ως αποτέλεσμα της ακατάλληλης χρήσης του Α.Π.Ε. ή οποιασδήποτε χρήσης δεν συμμορφώνεται 100% με τις οδηγίες χρήσης που αναφέρονται παραπάνω.

Εποχικός προστατευτικός ρουχισμός - Προστασία από το νερό

Αυτό το γράφημα χωρίς αναφορά του προτύπου [EN 343](#) χαρακτηρίζει τον εποχικό προστατευτικό ρουχισμό (αυτο-πιστοποίηση) με βασική προστασία από ψιλόβροχο και ραφές που δεν είναι απαραίτητα αδιάβροχες.



EN ISO 20471:2013 +A1:2016

Ο ρουχισμός αυτός επιτρέπει στον χρήστη να βρίσκεται σε εξωτερικές συνθήκες υψηλού κινδύνου όπου η ορατότητα είναι χαμηλή



EN ISO 20471

Ο συνδυασμός της βάσης φθορίζοντος υλικού με τις αντανακλαστικές λωρίδες σηματοδοτεί την παρουσία σας στο φως της ημέρας ή στο σκοτάδι (υπό το φως των προβολέων αυτοκινήτου) αντιστοίχως.

Προστατευτικός ρουχισμός με ένδειξη HRVx

x (βλέπε ετικέτα)	Φθορίζουσα (m ²)	Αντανακλαστική (m ²)
Κατηγορία 1	≥ 0.14	≥ 0.10
Κατηγορία 2	≥ 0.50	≥ 0.13
Κατηγορία 3	≥ 0.80	≥ 0.20

Το ρούχο πρέπει να είναι τελείως κλειστό και δεν πρέπει να καλύπτεται ώστε να διασφαλιστεί η ορατότητα.

Η ορατότητα εξαρτάται από τη χρήση (π.χ. ρύπανση, κ.λπ.) τη φροντίδα (επιδιορθώσεις, καθαρισμός, κ.λπ.) και τη φύλαξη (να φυλάσσεται κατά προτίμηση σε σκοτεινό χώρο). Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός κύκλων φροντίδας αναγράφεται στην ετικέτα ως 'Max xx' (υποδηλώνει τον αριθμό κύκλων πλύσης μετά τον οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί πιστοποίηση), όμως αυτός δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που καθορίζει τη διάρκεια ζωής του ρουχισμού. Η διάρκεια ζωής εξαρτάται και από τη χρήση, τη φροντίδα, τις συνθήκες φύλαξης κ.λπ. Απαιτείται προσοχή κατά το πλύσιμο μαζί με άλλα σκουρόχρωμα ρούχα (κίνδυνος αποχρωματισμού). Μετά την έκθεση στο φως, το χρώμα μπορεί να ανήκει σε άλλη χρωματική κατηγορία σε σχέση με το αρχικό, ωστόσο το χρώμα εξακολουθεί να συμμορφώνεται με το πρότυπο EN ISO 20471.

Για το Α.Π.Ε. με αφαιρούμενα μανίκια, η κατηγορία στην οποία κατατάσσεται μπορεί να είναι χαμηλότερη όταν έχουν αφαιρεθεί τα μανίκια (βλέπε ετικέτα). Ένα ρούχο χωρίς μανίκια κατηγορίας 3 κατά EN ISO 20471 πρέπει να συνδυαστεί με κάποιο ρούχο με μακριά μανίκια ή/και κάποιο μακρύ παντελόνι με δύο αντανακλαστικές λωρίδες πλάτους 5 cm και περίμετρο φθορίζοντος υλικού τουλάχιστον 5 cm γύρω από τα μανίκια ή/και τα μπτζάκια παντελονιού.

EN ISO 20471 - Απόσπασμα § 5.6

Αυτός ο ρουχισμός παρέχει στο χρήστη προστασία ενάντια στην ασήμαντη ορατότητα μέσω ευδιάκριτων υλικών. Σύμφωνα με το EN ISO 20471:2013+ A1:2016, με την εξαίρεση της παραγράφου §5.6. Φυσιολογική απόδοση - Υδρατμοί και θερμική αντίσταση. Το ένδυμα έχει περιορισμένο χρόνο χρήσης



EN ISO 20471
Except § 5.6

Αυτό το ένδυμα δεν συμμορφώνεται με το σημείο 5.6 του προτύπου EN ISO 20471:2013+A1:2016, το οποίο πληροί την ελάχιστη απόδοση σε φυσιολογικές αποδόσεις όπως οι υδρατμοί και η θερμική αντίσταση. Συνεπώς, ο ρουχισμός έχει περιορισμένο χρόνο χρήσης. Μια ένδειξη προστίθεται στον ρουχισμό «Περιορισμένος χρόνος χρήσης». Ο παρακάτω πίνακας είναι ένας οδηγός για την επεξήγηση της επίδρασης της διαπερατότητας των υδρατμών στον προτεινόμενο χρόνο συνεχούς χρήσης ενός ενδύματος σε διαφορετικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος εργασίας (°C)	25	20	15	10	5
Συνιστώμενος μέγιστος συνεχής χρόνος χρήσης (ελάχ.)	60	75	100	240	N/A

Εποχικός προστατευτικός ρουχισμός - Θερμική προστασία

Αυτό το γράφημα χωρίς αναφορά του προτύπου EN 14058 χαρακτηρίζει τον εποχικό προστατευτικό ρουχισμό (αυτο-πιστοποίηση) με βασική θερμική εσωτερική επένδυση που προορίζεται για χρήση σε περιβάλλοντα με υγρασία και ψυχρό αέρα (για ήπια ψυχρές θερμοκρασίες πάνω από -5°C).



EN 14058:2017

Προστασία σε κρύα περιβάλλοντα (πιθανός συνδυασμός υγρασίας και αέρα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των -5°C)



EN 14058

Προστατευτικός ρουχισμός με ένδειξη LC a, b, c, d

- a Η θερμική αντίσταση R_{ct} μετράται στο συνδυασμό υφάσματος: κατηγορία 1 έως 4. (Βλέπε ετικέτα)
- b Προαιρετικά: κατηγορία διαπερατότητας αέρα: κατηγορίες 1 έως 3. (Βλέπε ετικέτα)
- c Προαιρετικά για a = 1, 2 ή 3: συνισταμένη πραγματική τιμή θερμικής μόνωσης I_{cler} (σε $\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$), μετράται δυναμικά στον ρουχισμό, σε συνδυασμό με τον κωδικό είδους εσωρούχων τύπου R (βλέπε ετικέτα για τιμή).
- d Προαιρετικά: αντίσταση στη διείσδυση νερού > στήλη νερού 0,8 m.

Ένα X' στην ετικέτα σημαίνει ότι αυτή η προαιρετική ιδιότητα δεν έχει εξεταστεί.

	a: R_{ct} ($\text{m}^2 \text{ K}/\text{W}$)	b: Διαπερατότητα αέρα AP (mm/s)
Κατηγορία 1	$0,06 \leq R_{ct} < 0,12$	$100 > AP$
Κατηγορία 2	$0,12 \leq R_{ct} < 0,18$	$5 < AP \leq 100$
Κατηγορία 3	$0,18 \leq R_{ct} < 0,25$	$AP \leq 5$
Κατηγορία 4	$0,25 \leq R_{ct}$	/

Για το προβλεπόμενο πεδίο χρήσης των κατηγοριών 1 έως 4, ανατρέξτε στους πίνακες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Sioen: <http://sio.to/eudoc>

Η θερμική μόνωση μπορεί να μειωθεί μετά το πλύσιμο ή λόγω συμπίεσης. Το ρούχο αυτό προστατεύει μόνο τα μέρη του σώματος που καλύπτονται από το ρούχο. Για ολοκληρωμένη προστασία, πρέπει να καλύπτεται ολόκληρο το σώμα, μαζί με τα χέρια και τα πόδια. Κάποιο θερμαντικό σώματος ή γιλέκο παρέχει μόνο συμπληρωματική προστασία.

EN 13758-2:2003 +A1:2006

Προστατεύει τον χρήστη από την ακτινοβολία UV (UVA + UVB) του ηλίου



EN 13758-2

Προστατευτικός ρουχισμός με ένδειξη UPF

Ο UPF (παράγοντας προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία) πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 και πρέπει να μετράται σύμφωνα με το πρότυπο *EN 13758-1*. Ο ρουχισμός αυτός παρέχει προστασία μόνο στα μέρη του σώματος τα οποία καλύπτει. Η έκθεση στον ήλιο για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη του δέρματος. Συνεπώς, χρησιμοποιείτε αντιηλιακό γαλάκτωμα με υψηλό δείκτη προστασίας στα μέρη που δεν καλύπτονται. Ο παράγοντας προστασίας αυτού του ρουχισμού μπορεί να μειωθεί κατά τη χρήση, όταν τον βγάξετε ή όταν είναι βρεγμένος.



Αυτός ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός (παντελόνι + προστατευτικό γονάτων) θα προστατεύει τα γόνατα των χρηστών όταν πρέπει να γονατίζουν τακτικά για να εκτελέσουν την εργασία τους. Θα ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο τραυματισμού και χρόνιας ενόχλησης που προκαλείται από τη συνεχή πίεση στα γόνατα όταν εργάζεστε σε γονατιστή θέση. Η επιλογή και η χρήση του σωστού ΕΑΠ θα βασίζεται σε εκτίμηση κινδύνου των συνθηκών στις οποίες θα εργάζεται ο χρήστης.

Για την προστασία του χρήστη, η επιγονατίδα πρέπει να τοποθετείται σωστά στις τσέπες που βρίσκονται στο ύψος του γόνατου του παντελονιού εργασίας. Όταν στέκεστε, οι επιγονατίδες στο παντελόνι πρέπει να βρίσκονται ακριβώς κάτω από τα γόνατα. Η πιστοποίηση ισχύει μόνο για τον συνδυασμό της επιγονατίδας με το παντελόνι εργασίας που αναφέρεται παρακάτω:

Επιγονατίδα αναφοράς	Παντελόνι αναφοράς	Τύπος και επίπεδο
JEROM - 001WA2ZZQ Μέγεθος επιγονατίδας: ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλους Σύνθεση: 100% αφρός EVA Μετρήσεις: Μήκος= 240 χιλ. Πλάτος= 140 χιλ. Πάχος = 22 χιλ.	101WA2PQA	 1 Τύπος 2 επίπεδο 1
	104WA2PQA	
	106WA2PQA	
	107WA2PQA	
	110WA2OAA	
	113WA2OAA	

Οι επιγονατίδες **τύπου 2** είναι προστατευτικά που τοποθετούνται σε τσέπες για επιγονατίδες στο παντελόνι.

- Προστατευτικά γονάτων **επιπέδου 0** κατάλληλα μόνο για χρήση σε επίπεδες επιφάνειες και δεν παρέχουν καμία προστασία από διείσδυση.
- Προστατευτικά γονάτων **επιπέδου 1** κατάλληλα για χρήση σε επίπεδες ή μη επιφάνειες δαπέδου και παρέχουν προστασία έναντι διείσδυσης με χαμηλή δύναμη ($\geq 100 \pm 5$ N).
- Προστατευτικά γονάτων **επιπέδου 2** κατάλληλα για χρήση σε επίπεδες ή μη επιφάνειες δαπέδου σε δύσκολες συνθήκες και παρέχουν προστασία έναντι διείσδυσης με μέτρια δύναμη ($\geq 250 \pm 5$ N).

Στην επιγονατίδα υποδεικνύεται καθαρά η πάνω πλευρά και η πλευρά που πρέπει να είναι προς το γόνατο.

Οι επιγονατίδες δεν προορίζονται για χρήση σε επαφή με διαλύτες και δεν είναι ανθεκτικές στο νερό. Οι επιγονατίδες μπορεί να αλλοιωθούν σε εξαιρετικά ζεστά ή κρύα περιβάλλοντα. Κρατήστε τις επιγονατίδες μακριά από θερμότητα και φωτιά. Οι επιγονατίδες πρέπει να αφαιρούνται από το παντελόνι πριν από το πλύσιμο. Οι επιγονατίδες μπορούν να καθαριστούν με ένα νωπό πανί.

Κανένας προστατευτικός εξοπλισμός δεν μπορεί να προσφέρει πλήρη προστασία από τραυ-

ματισμούς. Θα πρέπει πάντα να δίνεται προσοχή στον περιορισμό του χρόνου που δαπανάται σε γονατιστή θέση για την αποφυγή επαναλαμβανόμενων τραυματισμών από καταπόνηση. Πάντα να αναζητάτε ιατρική συμβουλή όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα.

Οι επιγονατίδες πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά οπτικά. Όταν υπάρχει βρομιά, μόνη μολυνση, ευθραυστότητα, ζημιά ή φθορά, ή επιγονατίδα έχει αλλοιωθεί, αυτό μπορεί να υπονομεύσει σοβαρά την απόδοση προστασίας. Όταν μια επιγονατίδα είναι φθαρμένη/κατεστραμμένη/συμπιεσμένη, και οι δύο επιγονατίδες πρέπει να απορρίπτονται αμέσως και να αντικαθίστανται από νέες.

EN 510

Κίνδυνος εμπλοκής με τα κινούμενα μέρη

Προστατευτικός ρουχισμός με κωδικό είδους RO

Προστατευτικός ρουχισμός που μειώνει τον κίνδυνο εμπλοκής με τα κινούμενα μηχανήματα - ή τα εξαρτήματα αυτών - για άτομα που φέρουν τον ρουχισμό και εργάζονται κοντά σε μηχανήματα και εξοπλισμό με επικίνδυνα κινούμενα μέρη.

Ο Α.Π.Ε. δύο τεμαχίων, απαιτείται να χρησιμοποιείται μαζί και δεν πρέπει να υπάρχουν κενά μεταξύ μπουφάν και παντελονιού, ως αποτέλεσμα των κινήσεων του σώματος. Το ρούχο αυτό πρέπει να το φορά κανείς όσο το δυνατόν πιο εφαρμοστά/κοντά στο σώμα και να δένεται πλήρως.



EN 510




Ρουχισμός που μπορεί να σηματοδοτήσει οπτικά την παρουσία του χρήστη

Αυτός ο ρουχισμός δεν πληροί τις απαιτήσεις και δεν συμμορφώνεται με το πρότυπο [EN ISO 20471](#).



EN 17353:2020

Αυτά τα ρούχα κάνουν το χρήστη να ξεχωρίζει όπου η ορατότητα είναι κακή σε καταστάσεις μεσαίου κινδύνου

 EN 17353 Type A	 EN 17353 Type B	 EN 17353 Type AB
--	--	---

Αυτή η ενδυμασία προορίζεται για καταστάσεις μεσαίου κινδύνου, ανάλογα με την ανάλυση κινδύνου που σχετίζεται με την εργασία: σημαντική μειωμένη ταχύτητα κυκλοφορίας (≤ 60 κλμ/ώρα, ενεργών χρηστών του δρόμου ή ≤ 15 κλμ/ώρα, για παθητικούς χρήστες του δρόμου) και/ή μειωμένη πυκνότητα κυκλοφορίας. Δεν προορίζεται για καταστάσεις υψηλού κινδύνου που καλύπτονται από το [EN ISO 20471](#).

Η παρουσία υλικού βάσης φθορισμού και/ή αναδρομικών αντανακλαστικών ταινιών σηματοδοτεί την παρουσία σας στο φως της ημέρας ή στο σκοτάδι (στο φως από τους προβολείς) αντίστοιχα.

Προστατευτική ενδυμασία με αναφορά MRVx

χ (Δείτε την ετικέτα)	τύπος	Φθορίζων (m ²)	Αναδρομικά αντανάκλαστικά (m ²)	Συνδυασμένο υλικό (m ²)
Τύπος B2	Σκοτεινές συνθήκες - άκρα	/	≥ 0.018	/
Τύπος B3	Σκοτεινές συνθήκες - στον κορμό ή τον κορμό και τα άκρα	/	≥ 0.08*	/
Τύπος A	Φως ημέρας	≥ 0.24*	/	/
Τύπος AB	Φως ημέρας, σούρουπο και σκοτεινές συνθήκες	≥ 0.24*	≥ 0.08*	≥ 0.24*

(*) Για ύψος > 140 εκ.

Το ρούχο πρέπει να είναι πλήρως κλειστό και δεν πρέπει να καλύπτεται για να διασφαλίζεται η ορατότητα.

Η ορατότητα εξαρτάται από τη χρήση (π.χ. χώμα, κ.λπ.) τη φροντίδα (επισκευές, καθαρισμός κ.λπ.) και την αποθήκευση (για αποθήκευση κατά προτίμηση σε σκοτεινό περιβάλλον). Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός κύκλων φροντίδας εμφανίζεται στην ετικέτα ως «Μεγ. xx» (αυτό είναι μια ένδειξη του αριθμού των κύκλων πλυντηρίου μετά τον οποίο έγινε η πιστοποίηση), αλλά αυτός δεν είναι ο μόνος παράγοντας που θα καθορίσει τη διάρκεια ζωής του ενδύματος. Η διάρκεια ζωής θα εξαρτηθεί επίσης από τη χρήση, τη φροντίδα, τις συνθήκες αποθήκευσης κ.λπ. Συνιστάται προσοχή κατά το πλύσιμο μαζί με άλλα σκούρα ρούχα (κίνδυνος χρωματισμού). Πλύνετε μαζί με παρόμοια χρώματα. Τυχόν αλλαγές στο προϊόν, όπως εκτύπωση λογότυπων, ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τις ελάχιστες περιοχές και την απόδοση του προϊόντος. Μετά την έκθεση στο φως, το χρώμα ενδέχεται να πέσει σε διαφορετική περιοχή χρώματος από την πρωτότυπη, ωστόσο το χρώμα θα εξακολουθήσει να συμμορφώνεται με το [EN 17353](#).

SIOEN

Κατασκευαστής:

Sioen nv, Fabriekstraat 23, B-8850 Ardooie, Βέλγιο

T: +32 (0)51 740 800 • www.sioen.com