



TREORACHA ÚSÁIDTE TREALAMH COSANTA PEARSANTA (T.C.P.)

Léigh na treoracha seo go cúramach sula n-úsáideann tú na héadaí seo. Faigh comhairle ó d' innealtóir nó bainisteoir sábháilteachta maidir leis na héadaí oiriúnacha do do shuíomh sonrath oibre. Coimeád na treoracha seo go cúramach sa tslí gur féidir leat féachaint orthu cibé uair is mian leat.

Dearbhú comhréireachta don T.C.P. seo agus treoracha níos cuimsithí le haghaidh úsáide: féach <http://sio.to/eudoc>.



Comhlíonann an mír seo bunriachtanais [an Rialacháin Eorpaigh 2016/425](#) faoi threalamh cosanta pearsanta (T.C.P.) bunaithe ar chaighdeán/ chaighdeáin chomhchuíbhithe Eorpacha; gheobhaidh tú picteagraim agus aicmí cosanta comhfhreagracha ar an lipéad atá fuaite isteach sa bhall éadaigh seo.

Seachas éadaí nach bhfuil lipéadaithe ach [EN 343](#) agus/nó [EN 14058](#) agus/nó [EN 13758-2](#) (agus atá clúdaithe ag féindeimhniú, le heisceacht $R_{ct} > 0.25 \text{ m}^2 \text{ K/W}$), deimhníodh ár gcuid T.C.P. ar fad eile atá clúdaithe ag an lámhleabhar seo ag **Centexbel, Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde (an Bheilg) - NB 0493**. Má thaispeántar an uimhir seo 0493 ar thaobh na láimhe deise den phicteagram CE ar an lipéad atá fuaite isteach sa bhall éadaigh, ciallaíonn sé go mbaineann sé le catagóir III T.C.P., de dhearadh casta, a bhfuil mar aidhm aige an duine atá ag úsáid na n-éadaí a chosaint in aghaidh guaiseanna atá marfach nó ar féidir leo dochar tromchúiseach agus doleigheasta a dhéanamh don tsláinte, agus cuirtear monatóireacht ráthaithe chaighdeáin an phróisis déantúsaíochta i gcrích ag Centexbel.

Comhlíonann an T.C.P. seo an Rialachán Ginearálta [EN ISO 13688:2013 / EN ISO 13688:2013+A1:2021](#). Comhlíonann an T.C.P. Rialachán REACH agus níl aon substaintí le fáil ann a spreagann imoibríthe ailléirgeacha, go bhfios dúinn, nó atá carcanaigineach nó só-ghineach, go bhfios dúinn. Faoi mar atá fíor i gcás gach T.C.P., ní chosnaíonn an táirge seo tú ar gach riosca! Seiceáil do mheasúnú riosca sonrath.

Caithear an T.C.P. seo in éineacht le T.C.P. eile freisin. (T.C.P. nach éadaí iad san áireamh). Seiceáil an chomhoiriúnacht agus an úsáid cheart agus seo á úsáid in éineacht le T.C.P. eile.. Léigh lámhleabhair T.C.P. eile chomh maith.

Maidir le cosaint in aghaidh fearthainne, fuachta, ceimiceán, dóiteáin, teasa, srl. is riléir nach mbeidh tú cosanta ach ar chodanna an choirp atá clúdaithe ag an T.C.P. agus tú ag cur gníomhaíochtaí agus gluaiseachtaí i gcrích. Ós rud é gur féidir baill éagsúla éadaigh a chaitheamh in éineacht le chéile, ní mór duit cinntiú go bhfuil gach cuid den chorp clúdaithe leis na leibhéil chuí chosanta.




Ní chheadaítear athruithe a dhéanamh do na héadaí seo (gan údarú ó Sioen)! Do chosaint optamach agus chomhlíontach, ní mór duit gach fáiscín a dhúnadh.

Ná caith ball éadaigh damáistithe in am ar bith. Ní mór éirí as úsáid bhaill éadaigh dhamáistithe láithreach agus cé acu é a dheisiú nó ball éadaigh eile a chur ina áit. Tabhair fógra do do bhainisteoir ar an toirt. Agus 'a ré caite', ní mór an ball éadaigh seo a bhailiú, a bhaint agus a phróiseáil i gcoinníollacha rialaithe (seirbhís ghairmiúil bhailiúcháin le haghaidh athchúrsála meicniúla nó teirmí, srl.) in áis speisialaithe. Níl aon dualgas ná freagracht ar Sioen as an T.C.P. a thabhairt ar ais lena dhiúscairt go sábháilte.

Molaimid cúram gairmiúil (via neachtlan in-tí nó sheachtrach). Tá treoracha sonracha cúraim do neachtlanna tráchtála ar fáil ó Sioen ar iarratas nó ar shuíomh gréasáin Sioen <http://sio.to/eudoc>. Tá treoracha cúraim do níochán baile (ar féidir é a dhéanamh ag neachtlan tráchtála freisin!) le feiceáil ar an lipéad agus iad fuaite sa bhall éadaigh.

Gheobhaidh tú míniú níos mionsonraithe ar na siombailí seo ar shuíomh gréasáin Sioen <http://sio.to/eudoc>.

Déan teagmháil le do dhéileálaí Sioen in gach cás do níos mó eolais faoi threoracha cúraim, deisithe agus modhanna sábháilte scriosta.

Lipéad	Soiléiriú
UAS	Ciallaíonn an t-uaslíon (teoiriciúil) timthriall glantacháin go bhfuil tástáil deimhniúcháin le cur i gcrích tar éis x timthriall glantacháin.
	Dáta éaga nó dáta 'ná húsáid ina dhiaidh seo'.
	Tástálacha deimhniúcháin a cuireadh i gcrích tar éis próisis níocháin tionsclaíoch (féach http://sio.to/eudoc).
	Is iad na luachanna atá iontráilte in A, B, C ná na toisí comhfhreagracha colainne (i cm) dá bhfuil an ball éadaigh seo oiriúnach. Gheobhaidh tú na cláir éagsúla shocráithe méide ar ár suíomh gréasáin http://sio.to/eudoc . (A: Giorta coime - B: Giorta cliabhraigh - C: Fad)

Ná lig do do bhall éadaigh éirí róthruaillithe. Is féidir le cosaint bheith laghdaithe mar gheall ar éadaí truaillithe. Is féidir le ceimiceáin (a n-éifeacht fhadtéarmach san áireamh, mar gheall ar éadaí a bheith curtha ar leataobh agus iad truaillithe) airionna cosanta na n-éadaí a lagú.

Agus tú ag piocadh suas do chuid éadaí seiceáil go bhfuil an méid ceart agat agus nach bhfuil aon dochar le feiceáil.

Mar riail ghinearálta, ba chóir baill éadaigh a roghnú ar bhealach gur féidir an obair a chur i gcrích go compordach agus gan bhac.

Inrianaitheacht déantúsaíochta

Taispeántar na sonraí riachtanacha ag bun an lipéid.

Treoracha stórála

Nuair nach bhfuil an ball éadaigh á chaitheamh agat, ba chóir duit é a stóráil go tirim agus neamhchomhbhrúite, i seomra dea-aeráilte. Seachain teochtaí foircneacha agus seachain solas gréine díreach chun athruithe datha a chosc. Ní ghlacfar le gearáin faoi athruithe sna dathanna.

Ní féidir freagracht a chur ar Sioen as damáiste a tharlaíonn de thoradh ar úsáid mhíchúil an T.C.P. ná as aon úsáid nach gcomhlíonann 100% na treoracha úsáidte atá leagtha amach thuas.

EN 343:2019

Cosaint in aghaidh na fearthainne



EN 343

Éadaí cosanta le tagairt WR x , y , R

<u>x nó y</u> (<u>Féach</u> <u>lipéad</u>)	x : Friotaíocht do threá uisce (m)	y : Friotaíocht do cheo uisce (Ret: $m^2 \cdot Pa/W$)
Aicme 1	≥ 0.8	> 40
Aicme 2	$\geq 0.8^*$	$25 < Ret \leq 40$
Aicme 3	$\geq 1.3^*$	$15 < Ret \leq 25$
Aicme 4	$\geq 2^*$	≤ 15

(* Colún uisce, tástáilte ó thaobh fabraice de tar éis réamhchóireála.

R = Tástáil túir fhearthainne do bhaill éadaigh réamhdhéanta, roghnach (' x ' curtha ina áit nuair nach ndearnadh tástáil air).

Le haghaidh éadaí le y : aicme 1 ní mór an moladh 'Am teoranta caite' a lua ar an lipéad. Is léiriú é an tábla thíos ar an am molta caite ag teochtaí difriúla. Is féidir an t-am caite a shíneadh trí úsáid, mar shampla, chróite aeraithe, srl.

Teocht timpeallachta oibre	25 °C	20 °C	15 °C	10 °C	5 °C
Uastréimhse mholta lena chaitheamh go leanúnach	60 nóim	75 nóim	100 nóim	240 nóim	N/A

Tréscailteacht cheo uisce, meascán éadaí modúlacha ilsrathacha (m.sh. fo-éadaí le hairionna a ionsúnn taise agus sloite, inlú teirmeach), cuireann fachtóirí eirgeanamaíoch (luí, méid, leaisteachas, srl.) le do chompord.

Nóta: Do chineál le muinchillí is féidir baint de, d'fhéadfai uiscdhíonadh a laghdú ag leibhéal an zip don zipeáil na muinchillí.

EN 343:2003 +A1:2007

Cosaint in aghaidh na fearthainne



EN 343

Éadaí cosanta le tagairt WR *x, y*

<i>x</i> nó <i>y</i> (<i>Féach lipéad</i>)	<i>x</i> : Friotáíocht do threá uisce (m)	<i>y</i> : Friotáíocht do cheo uisce (Ret: m ² .Pa/W)
Aicme 1	≥ 0.8	> 40
Aicme 2	≥ 0.8*	20 < Ret ≤ 40
Aicme 3	≥ 1.3*	≤ 20

(* Colún uisce, tástáilte ó thaobh fabraice de tar éis réamhchóireála.

Le haghaidh éadaí le *y*: aicme 1 ní mór an moladh 'Am teoranta caite' a lua ar an lipéad. Is léiriú é an tábla thíos ar an am molta caite ag teochtaí difriúla. Is féidir an t-am caite a shíneadh trí úsáid, mar shampla, chróite aeraithe, srl.

Teocht timpeallachta oibre	25 °C	20 °C	15 °C	10 °C	5 °C
Uastréimhse mholta lena chaitheamh go leanúnach	60 nóim	75 nóim	100 nóim	240 nóim	N/A

Tréscailteacht cheo uisce, meascán éadaí modúlacha ilsrathacha (m.sh. fo-éadaí le hairionna a ionsúnn taise agus sloite, inlú teirmeach), cuireann fachtóirí eirgeanamaíoch (luí, méid, leaisteachas, srl.) le do chompord.

Nóta: Do chineál le muinchillí is féidir baint de, d'fhéadfai uiscdhíonadh a laghdú ag leibhéal an zip don zipeáil na muinchillí.

Éadaí séasúracha cosanta - Cosaint in aghaidh uisce

Léiríonn an pictegram seo gan aon tagairt do chaighdeán [EN 343](#) éadaí séasúracha cosanta (féindeimhniú) le bunchosaint in aghaidh fearthainne éadroime agus ceobhráin le huamanna nach gá go ndéanfaí uiscdhíonach é.



EN ISO 20471:2013 +A1:2016

Fágann na héadaí seo go mbeidh an t-úsáideoir feiceálach mar a bhfuil infheictheacht go dona a suiomhanna ardriosca



EN ISO 20471

Léiríonn meascán de bhunábhar fluaraiseach le strioca ais-fhrithchaiteacha do láithreach le solas an lae nó sa dorchadas (sa solas a thagann ó cheannsoilse) faoi seach.

Éadaí cosanta le tagairt HRVx

<i>x</i> (Féach an lipéad)	Fluaraiseach (m ²)	Ais-fhrithchaiteach (m ²)
Aicme 1	≥ 0.14	≥ 0.10
Aicme 2	≥ 0.50	≥ 0.13
Aicme 3	≥ 0.80	≥ 0.20

Ní mór go mbeadh an ball éadaigh lándúnta agus ní féidir leis bheith clúdaithe chun infheictheacht a chinntiú.

Tá infheictheacht ag brath ar úsáid (m.sh. truailliú, srl.) cúram (deisithe, glantachán, srl.) agus stóráil (le bheith stóráilte, más féidir, i dtimpeallacht dhorcha). Taispeántar an t-uaslíon incheadaithe timthriall cúraim ar an lipéad mar 'Max xx' (is léiriú é seo ar líon na dtimthriall níocháin ar cuireadh deimhniúchán i gcrích ina ndiaidh), ach ní hé seo an t-aon fhachtóir a chinnteoidh tréimhse saoil an bhaill éadaigh. Beidh an tréimhse shaoil ag brath freisin ar úsáid, ar stóráil, ar choinníollacha stórála, srl. Comhairlítear duit bheith cúramach agus tú á ní seo le baill éadaigh eile a bhfuil dath dorcha orthu (baol ann go smálófar na dathanna). Tar éis nochtaithe don solas, is féidir go mbeidh an dath i réimse difriúil datha ón mbundath; beidh an dath fós, áfach, ag comhlíonadh [EN ISO 20471](#).

Do T.C.P. le muinchillí inbhainte is féidir go mbeidh (beidh) a aicme níos ísle agus na muinchillí dízipeáilte (féach an lipéad). Ní mór ball éadaigh </833><835EN ISO 20471 Aicme 3 a mheascadh le ball éadaigh a bhfuil muinchillí fada agus/nó cosa briste fada le 2 stiall aisfhrithchaiteacha 5 cm ar leithead agus íosmhéid 5 cm fluaraiseachta thart ar na muinchillí agus/nó na cosa briste ar fad faoi seach.

EN ISO 20471 - Seachas § 5.6

Solathraíonn an t-éadach seo cosaint in aghaidh feiceálacht neamhthábhachtach trí hábhair feiceálach de réir EN ISO 20471:2013+ A1:2016, ach amháin §5.6. - Comhlíonadh fiseolaíoch - Gal uisce agus frithsheasmhacht teirmeach. Tá am caitheamh srianta ag an mball éadaigh seo.



EN ISO 20471
Except § 5.6

Ní ghéilleann an ball éadaigh seo leis an gclásal 5.6 den chaighdeán *EN ISO 20471:2013+A1:2016*, a chomhlíonann an comhlíonadh iosta le comhlíonadh fiseolaíoch mar ghal uisce agus frithsheasmhacht teirmeach. Mar sin, tá am caitheamh srianta ag an mball éadaigh seo. Tá moladh curtha leis an éadach: “ám caitheamh srianta”. Is treoir í an chéad tábla eile chun éifeacht an tréscailteacht gal uisce ar caitheamh leanúnach an éadaigh i dteochtaí chomhthimpeallach difriúla.

Teocht an timpeallacht oibre (°C)	25	20	15	10	5
Am uasta mholta don chaitheamh leanúnach (nóim.)	60	75	100	240	NO

Éadaí séasúracha cosanta - cosaint theirmeach

Léiríonn an pictegram seo gan aon tagairt do chaighdeán *EN 14058* éadaí séasúracha cosanta (féindeimhniú) le bunlineáil theirmeach atá le húsáid i dtimpeallacht le taise agus gaothfhuarú (d'fhuacht séimh, teochtaí os cionn -5°C).



EN 14058:2017

Cosaint in aghaidh timpeallachtaí fionnuara (meascán indéanta bogthaise agus gaoithe ag teochtaí nach ísle iad ná -5°C)



EN 14058

Éadaí cosanta le tagairt LC a, b, c, d

- Friotaíocht theirmeach R_{ct} tomhaiste ar mheascán fabraice: aicme 1 go 4. (féach an lipéad)
- Roghnach: aicme tréscailteachta aeir: aicmí 1 go 3. (féach an lipéad)
- Roghnach do a = 1, 2 nó 3: luach inslithe iarmhartach éifeachtach teirmeach I_{cler} (in $m^2 \cdot K/W$), tomhaiste go dinimiciúil ar éadaí measctha le cód mír cineál R le haghaidh fo-éadaí (féach an lipéad don luach).
- Roghnach: friotaíocht ar threá uisce > colún uisce 0.8 m.

Ciallaíonn 'X' ar an lipéad nach ndearnadh tástáil ar an airí roghnach seo.

	a: Rct (m ² K/W)	b: Tréscailteacht aeir AP (mm/s)
Aicme 1	$0.06 \leq Rct < 0.12$	$100 > AP$
Aicme 2	$0.12 \leq Rct < 0.18$	$5 < AP \leq 100$
Aicme 3	$0.18 \leq Rct < 0.25$	$AP \leq 5$
Aicme 4	$0.25 \leq Rct$	/

Don réimse beartaithe úsáide aicmí 1 go 4 san áireamh, féach na cláir ar shuíomh gréasáin Sioen: <http://sio.to/eudoc>

Is féidir le hinsliú teirmeach dul i laghad tar éis níocháin nó mar gheall ar chomhbhrú. Ní chosnaíonn an ball éadaigh seo ach na codanna sin den chorp atá clúdaithe ag an mball éadaigh. Do chosaint iomlán, ní mór an corp iomlán, sciatháin agus cosa san áireamh, a chlúdach. Ní sholáthraíonn casóg chliabhraigh nó bástchóta ach cosaint fhorlíontach.

EN 342:2017

Cosaint in aghaidh timpeallachtaí fuara (meascán indéanta bogthaise agus gaoithe ag teochtaí atá faoi bhun -5 °C)



EN 342

Éadaí cosanta le tagairt DF

- Inslíú iarmhartach éifeachtach teirmeach I_{cler} (in m².K/W), tomhaiste go dinimiciúil ar éadaí measctha le cód mire fho-éadaí cineál B. (nó de rogha air sin fo-éadaí cineál C nó R, féach an lipéad don luach)
- Tréscailteacht aeir: aicmí 1 go 3 (féach an lipéad)
- Roghnach: Ciallaíon WP 'Friotaíocht in aghaidh treá uisce' > 0.8 m colún uisce.

Ciallaíonn 'X' ar an lipéad nach ndearnadh tástáil ar an airí roghnach seo.

	b: Tréscailteacht aeir AP (mm/s)	Feidhm: luas aeir
Aicme 1	$100 < AP$	< 1 m/s laistigh
Aicme 2	$5 < AP \leq 100$	< 5 m/s
Aicme 3	$AP \leq 5$	≥ 5 m/s, tipiciúil don taobh amuigh

Aimsíonn tú an luach I_{cler} (in m².K/W), ar féidir leat é a léamh ón lipéad, sa cholún ar clé sa chlár thíos. Sa ró comhfhreagrach ar thaobh na láimhe deise gheobhaidh tú léiriú den íosteocht in °C (ceartaithe do ghaothfhuarú) do leibhéal éagsúla ghníomhaíochta agus luasanna aeir ar féidir go mbeadh duine nochtaithe dóibh ar feadh 1 nó 8 n-uair an chloig (a fhad is go gcaitear é leis na fo-éadaí comhfhreagracha). Ba chóir ró-insliú agus allas na sheachaint freisin. Chun tairbhe a bhaint as cosaint optamach i do shuíomh oibre sonrach, ní mór é a mheascadh le sosanna leormhaithe i seomra téite, arbh fhearr an T.C.P. seo a bhaint (go páirteach) nó a oscailt lena linn.

	Caiteoir: Ina sheasamh			
Inslíú	Gníomhaíocht éadrom, 75 W/m²			
	Luas aeir			
	0.4 m/s		3 m/s	
	8 u	1 u	8 u	1 u
0.265 m ² .K/W	13	0	19	7
0.310 m ² .K/W	10	-4	17	3
0.390 m ² .K/W	5	-12	13	-3
0.470 m ² .K/W	0	-20	7	-9
0.540 m ² .K/W	-5	-26	4	-14
0.620 m ² .K/W	-10	-32	0	-20

	Caiteoir: ag gluaiseacht							
Inslíú	Gníomhaíocht éadrom, 115 W/m²				Gníomhaíocht mheasartha, 170 W/m²			
	Luas aeir				Luas aeir			
	0.4 m/s		3 m/s		0.4 m/s		3 m/s	
	8 u	1 u	8 u	1 u	8 u	1 u	8 u	1 u
0.265 m ² .K/W	3	-12	9	-3	-12	-28	-2	-16
0.310 m ² .K/W	-2	-18	6	-8	-18	-36	-7	-22
0.390 m ² .K/W	-9	-28	0	-16	-29	-49	-16	-33
0.470 m ² .K/W	-17	-38	-6	-24	-40	-60	-24	-43
0.540 m ² .K/W	-24	-45	-11	-30	-49	-71	-32	-52
0.620 m ² .K/W	-31	-55	-17	-38	-60	-84	-40	-61

Is féidir go mbeidh sé riachtanach bearta breise a chur i bhfeidhm d'íarratais faoi bhun -50°C (cosaint riospráide, cosaint chraicinn, srl.)!

Is féidir le hinslíú teirmeach dul i laghad mar gheall ar níochán nó combhhrú. Ní mór seai-céad, briste agus húda reoiteora móide fo-éadaí comhfhreagracha a chaitheamh le chéile i gcónaí chun freastal a dhéanamh ar na sonraíochtaí thuasluaite.

Eolas: fo-éadaí cineál B: T-léine le muinchillí fada, fobhriste fada, stocáí, slipéir fheilte, cóta teirmeach, briste teirmeach, lámhainní cniotáilte agus balacláva leis an T.C.P. seo mar an tsraith taobh amuigh. Is féidir eolas sonrach a fháil faoi fho-éadaí cineál C ar shuíomh gréasáin Sioen: <http://sio.to/eudoc>.

EN 510

Riosca traglaim le páirteacha gluaiстеacha



EN 510

Éadaí cosanta le cód míre RO

Éadaí cosanta a laghdaíonn an riosca traglaim le hinnealra gluaiстеach - nó codanna de - do chaiteoirí a oibríonn in aice le hinnealra nó trealamh le codanna guaiseacha gluaiстеacha.

Le culaith 2 pháosa T.C.P., ní mór an dá pháosa a chaitheamh le chéile, agus ní mór nach mbeadh aon bhearnaí ann idir an seaicéad agus an briste mar gheall ar ghluaiseachtaí coirp. Ní mór na héadaí seo a chaitheamh sa mhéid gur féidir agus iad feistithe/in aice leis an gcorp agus iad a bheith go hiomlán dúnta.

Éadaí atá in inmhe láithreach an úsáideora a chur in iúl go físiúil


Ní chomhlíonann na héadaí seo na riachtanais agus níl siad de réir

EN ISO 20471.



EN 17353:2020

Déantar an éadach seo an úsáideoir feicealách nuair atá feiceáilocht go dona i gcásanna meánbaoil



Is do chásanna meánbaoil an éadach seo a braitheann ar an anailís bainteach le tasc baoil: luasanna tráchta atá laghdaithe go súntasach (≤ 60 cm/su do dhaoine gníomhach an bhóthair nó ≤ 15 cm/su do dhaoine éighníomhach ar an mbóthar) agus/nó dlús trácht laghdaithe. Ní do chásanna ardbhaoil atá i EN ISO 20471 é.

Léiríonn láithreach ábhar bhonn fluaraiseach agus/nó stiallacha reitrefrithchaiteacha do láithreach i solas an lae nó so dorchadas (i solas ceannsoilse) ar aon.

Éadach cosantach le thagairt MRVx

X (Breathn- aigh ar an lipéad)	Cineál	Frithchaite- ach (m ²)	Reitrefrith- chaiteach (m ²)	Ábhar cóna- scaithe (m ²)
Sórt B2	Coinníollacha dorcha - géaga	/	≥ 0.018	/
Sórt B3	Coinníollacha dorcha - ar chabhail nó ar chabhail agus géaga	/	$\geq 0.08^*$	/

Sórt A	Solas an lae	$\geq 0.24^*$	/	/
Sórt AB	Solas an lae, clapsholas agus coinníollacha dorcha	$\geq 0.24^*$	$\geq 0.08^*$	$\geq 0.24^*$

(*) D'airde > 140 cm

Is gá leis an mball éadach seo a bheith lán-dúnta agus ná clúdaigh é chun léargas a chinntiú.

Braitheann léargas ar úsáid (m.sh salachar srl.), cúram (deisiúcháin, glantachán, srl.) agus stóráil (is fearr a stóráil i dtimpeallacht dhorcha). Léirítear an líon is mó seal níocháin ar an lipéad mar “Max xx” (is comhartha é líon sealta níocháin ai ndiaidh a ndéantar deimhniu air) ach ní hé sin an t-aon gné amháin a shocraíonn tréimhse saoil an bhaill éadaigh. Braitheann an tréimhse saoil ar úsáid, cúram, coinníollacha stórala srl. freisin. Moltar aire nuair a nítear le chéile le bhaill éadaigh dorcha eile (baol smál datha) Nigh le dathanna mar iad. D'fhéadfaí athruithe don tháirge mar clóbhualadh lógó na háiteanna íosta agus comhlíonadh an tháirge a chur i ndeacair Tar éis nochtadh do sholas, is féidir leis an dáth a thit in áit difriúla den bhunchóip, ach cloínn an dath fós le [EN 17353](#).

SIOEN

Déantúsóir:

Sioen nv, Fabriekstraat 23, B-8850 Ardoeie, an Bheilg

T: +32 (0)51 740 800 • www.sioen.com